

Kippmobil Typ 323

- unser Kippmobil zum praktischen Entleeren von Behältern jeder Größe mit einer Traglast von bis zu 900 kg
- fahrbar mit Feststeller
- für Pökelbehälter, Gitterboxen oder Kunststoffbehälter
- als **Hybrid**, wahlweise Betrieb über Steckdose oder Batterie

Technische Details unserer Standardgeräte


Traglast	900 kg
Kipphöhe	bis 1000 mm
Werkstoff	Aufbau aus Edelstahl 1.4301 / V2A / AISI 304
Schutzart	IP66
Motor	Gleichstrommotor
Motorspannung	12 V DC / 230 V 50 Hz
Pumpenleistung	2,2 kW
Steuerspannung	12 V DC
Hubgeschwindigkeit	3 m/min
Oberfläche	geschliffen/glasgestrahlt

Optional

- in Ex-Klassifikation II 2 GD c und/oder Reinraumausführung lieferbar 
- Schütte
- Sonderaufnahme z.B. für Fässer oder Teigbehälter
- andere Kipphöhen
- Fahrwerk mit Feststellspindel
- Motorspannung und Frequenz für jedes Stromnetz weltweit

A

Auskipprichtung



Einfahrriechtung

Einfahrriechtung A



Eines unserer Kippmobile im Einsatz in der Fleischproduktion





Wir führen alle vorgeschriebenen Sicherheitsprüfungen entsprechend der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften aus.

Unsere Edelstahl-Grundgeräte decken ein breites Spektrum ab:

- Ex-Schutz-Geräte
- Hebe-Kippmaschinen
- Elektro- und Gabelhubwagen
- Elektrostapler
- Förderbänder
- Hubtische
- Fördertechnikanlagen und Sondermaschinen

Ex-Klassifikation II 2 GD c und/oder Reinraumausführung aller Geräte ist lieferbar.

Wir konstruieren gerne Ihren Bedürfnissen entsprechende Sonderanfertigungen, fragen Sie nach einem unverbindlichen Angebot.



EAP Lachnit GmbH
Robert-Bosch-Str. 7
D-89275 Elchingen

Telefon +49 (0) 7308 - 96 98 0
Telefax +49 (0) 7308 - 96 98 11

E-Mail info@lachnit-foerdertechnik.de
Internet www.lachnit-foerdertechnik.de