LACHNIT

*Fördertechnik in Edelstahl*

# Chargieranlagen

Zum rezeptgenauen Kommissionieren von diversen Behältern

- Mit einem Sammelförderband mit Wiegefunktion oder einer fahrbaren Waage zum Weitertransport des Produkts

- Je nach Anforderung mit einer beliebigen Anzahl von Kippstationen

- Die Produkte werden genau verwogen und erfasst, somit gewährleistet die Anlage Chargenrückverfolgung und kann optimal z.B. in der Wurstproduktion eingesetzt werden

- Komplett in Edelstahl und glasperlengestrahlt, eignet sich die Anlage bestens für die Nassreinigung



CE

# LACHNIT

## Fördertechnik in Edelstahl

### Technische Details unserer Standardgeräte

| | |
|---|---|
| Traglast: | Höchstlast je nach Anforderung, z.B. 1000 kg je Kippmaschine |
| Werkstoff: | Edelstahl V2A/1.4301/AISI 304, Gehäuse wasserdicht, Band aus Kunststoff (lebensmittelecht) |
| Oberfläche: | Glasperlengestrahlt, Produktseite geschliffen |
| Schutzart: | IP 66 |
| Wiegegenauigkeit: | 500 g |

Bizerba-Waage mit Rezeptursteuerung

⇨ Die Steuerung und Überwachung der Produktion ist durch Datenausgänge/WLAN möglich

⇨ Die Rezeptursteuerung ermöglicht die Rückverfolgung der einzelnen Zutaten, so haben Sie jederzeit die Kontrolle über den Verbrauch

⇨ Die Mitarbeiter werden exakt angeleitet und durch die Produktion geführt - in allen Sprachen

- Totmann-Steuerung
- Variable Behälteraufnahme für Großbehälter aus Edelstahl oder Kunststoff
- Nach Abarbeiten der vorgegebenen Rezeptur wird die komplette Charge in den linken oder rechten Transportbehälter durch ein Förderband oder eine fahrbare Waage mit Beschickungswagen gebracht
- An jeder Kippmaschine kann der Behälter stufenlos hochgekippt werden

### Optional

- In Ex-Klassifikation II 2 GD c und/oder Reinraumausführung lieferbar
- Werkstoff 1.4571 / V4A / AISI 316
- Oberfläche elektropoliert

- 6 Kippmaschinen für 600/800 Liter Kunststoffbehälter stehen in einer Reihe. Vor der Kippmaschine ist ein Sammelförderband oder eine fahrbare Waage installiert. Das Sammelförderband steht auf Wiegezellen und wird als Waage betrieben. Die fahrbare Waage wird durch einen Motor verschoben.

- Die Kippmaschinen arbeiten hydraulisch. Ein zentrales Hydraulikaggregat versorgt über eine Ringleitung die Kippmaschinen über jeweils ein Wegeventil für AUF/AB.

- An jeder Kippmaschine kann der Behälter stufenlos hochgekippt werden.
Am Sammelband ist das Wiegeterminal befestigt, welches seitlich zu jeder Kippstation verschoben werden kann.

# LACHNIT

## Fördertechnik in Edelstahl

Wir führen alle vorgeschriebenen Sicherheitsprüfungen entsprechend der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften aus.

Unsere Edelstahl-Grundgeräte decken ein breites Spektrum ab:

- Ex-Schutz-Geräte
- Hebe-Kippmaschinen
- Elektro- und Gabelhubwagen
- Elektrostapler
- Förderbänder
- Hubtische
- Fördertechnikanlagen und Sondermaschinen

**Ex-Klassifikation II 2 GD c und/oder Reinraumausführung** aller Geräte ist lieferbar.

Wir konstruieren gerne Ihren Bedürfnissen entsprechende Sonderanfertigungen, fragen Sie nach einem unverbindlichen Angebot.

EAP Lachnit GmbH
Robert-Bosch-Str. 7
D-89275 Elchingen

Telefon +49 (0) 7308 - 96 98 0
Telefax +49 (0) 7308 - 96 98 11

E-Mail info@lachnit-foerdertechnik.de
Internet www.lachnit-foerdertechnik.de

Stand April 2016, Änderungen und technische Verbesserungen vorbehalten.