

Mobillift

Typ 402 H

- zum Anheben von Lasten bis zu einer Höhe von 1600 mm
- mit 150 kg oder 300 kg Tragkraft
- erhöht die Arbeitsplatzsicherheit und hilft, Rückenbeschwerden zu verhindern
- erfüllt die Anforderungen der Lastenhandhabungsverordnung



Ex-Klassifikation II 2 GD c
und/oder
Reinraumausführung lieferbar



*Einfach das Heben,
Drehen, Fahren, Kippen,
Schütten und Schwenken erleichtern.*



Technische Details unserer Standardgeräte

Traglast	150 kg oder 300 kg
Hubhöhe	bis 1600 mm
Unterfahrhöhe	90 mm
Bauhöhe	1980 mm
Gabellänge	600 mm
Zinkenbreite	70 mm
Lenkradabmessung	Ø 100 / Ø125 mm mit Stopper
Gabelrollenabmessung	Ø 85 mm
Höhe der Gabelrolle	75 mm
Plattformgröße	600 x 600 mm
Werkstoff	Säule und Aufbau aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304
Oberfläche	poliert
Räder	Polyamid
Schutzart	IP67

Unsere Geräte helfen Ihnen, den Arbeitsplatz ergonomisch richtig einzurichten und garantieren absolute Haltbarkeit bei schwerster Belastung.

Bitte fragen Sie weitere Maße und Sonderausführungen unverbindlich bei uns an - wir erleichtern Ihnen das Heben!

Für optimalen Betrieb und lange Lebensdauer bieten wir UVV-Sicherheitsprüfungen und Wartungsverträge an, damit erfüllen Sie auch langfristig die Vorschriften der Berufsgenossenschaften (BGG 945).



Standardausrüstung

- Betätigung mit Handkurbel, Kurbelkraft 15 kg
- mit Seilbruchsicherung
- Lenkrolle mit Feststeller
- Lenk- und Lastrollen aus Polyamid
- Lastaufnahme als verstellbare Gabel

Optional

- Aufnahmen z.B. für
 - Kisten und Fässer
 - Rollen und Paletten
 fragen Sie uns nach Sonderanfertigungen!
- Wende- und Dreheinrichtungen
- Werkstoff 1.4571/V4A/316
- Lenk- und Lastrollen aus Polyurethan

Vielfältige Einsatzorte

- Lebensmittel-, Elektro-, Automobilindustrie
- Pharmaindustrie, Medizintechnik
- Einzelhandel, Werkstatt, Großküche
- unser Mobillift aus Edelstahl ist korrosionsbeständig und kann selbst in aggressiver Umgebung leicht gereinigt werden

Reinraumausführung

- auch als Reinraumausführung lieferbar und/oder mit Ex-Klassifikation EX II 2 GD c





Wir führen alle vorgeschriebenen Sicherheitsprüfungen entsprechend der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften aus.

Unsere Edelstahl-Grundgeräte decken ein breites Spektrum ab:

- Ex-Schutz-Geräte
- Hebe-Kippmaschinen
- Elektro- und Gabelhubwagen
- Elektrostapler
- Förderbänder
- Hubtische
- Fördertechnikanlagen und Sondermaschinen

Ex-Klassifikation II 2 GD c und/oder Reinraumausführung aller Geräte ist lieferbar.

Wir konstruieren gerne Ihren Bedürfnissen entsprechende Sonderanfertigungen, fragen Sie nach einem unverbindlichen Angebot.



EAP Lachnit GmbH
Robert-Bosch-Str. 7
D-89275 Elchingen

Telefon +49 (0) 7308 - 96 98 0
Telefax +49 (0) 7308 - 96 98 11

E-Mail info@lachnit-foerdertechnik.de
Internet www.lachnit-foerdertechnik.de