

Elektrohubwagen Typ 411 K / 412 K

- Zum problemlosen Transport von Euro-Paletten
- Höchste Betriebssicherheit und geringer Wartungsaufwand
- Standsicherheit durch Mittelradantrieb mit Kegelradgetriebe



lebensmittelgeeignet



Fördertechnik in Edelstahl

Technische Details unserer Standardgeräte

Traglast	2000 kg
Hubhöhe	205 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	560 mm
Zinkenbreite	180 mm
Gesamtbreite	790 mm
Wenderadius	1600 mm
Lastschwerpunkt	500 mm
Lenkeinschlag	2 x 90°
Pumpenleistung	1,1 kW, 24 V DC
Steuerung	AC-Technik für stufenloses Vor- und Rückwärtsfahren
Fahrtrieb	1,2 kW AC
Batterie	24 V, 230 Ah, in rostfreiem Kunststoffrog
Fahrgeschwindigkeit	4 km/h
Antriebsrad	Vulkollan, Ø 230 x 70 mm
Werkstoff	Aufbau aus Edelstahl 1.4301 / V2A / AISI 304
Oberfläche	glasperlengestrahlt
Räder	Vulkollan, wasserdicht
Schutzart	IP66

Optional

- in Ex-Klassifikation II 2 GD c und/oder Reinraumausführung lieferbar 
- andere Gabellängen und -breiten
- Hubhöhe bis 300 mm
- Sonderaufbauten
- Werkstoff 1.4571 / V4A / AISI 316

Für optimalen Betrieb und lange Lebensdauer bieten wir UVV-Sicherheitsprüfungen und Wartungsverträge an, damit erfüllen Sie auch langfristig die Vorschriften der Berufsgenossenschaften.



Für Ihre Sicherheit

- Sicherheitslenkdeichsel mit allen Steuer- und Bedienungselementen
- Sicherheitsfahrsteuerung und Sicherheitstaste mit automatischem Rücklauf



Typ 412 K: Mitfahrplattform

Bei Typ 412 K wird eine abklappbare Mitfahrplattform mit abklappbaren seitlichen Sicherheitsarmen angebracht.



Hygienische Reinigung

- Steuerung, Batterie und Hydraulikaggregat befinden sich in einem wasserdichten Edelstahlgehäuse
- Schlüsselschalter mit Gummiabdeckung, Not-Aus-Schalter mit Gummibalg



Fahrkomfort

- Schwellen können problemlos überwunden werden
- Der Basishub kann auch mit 300 mm Hub geliefert werden



Wir führen alle vorgeschriebenen Sicherheitsprüfungen entsprechend der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften aus.

Unsere Edelstahl-Grundgeräte decken ein breites Spektrum ab:

- Ex-Schutz-Geräte
- Hebe-Kippmaschinen
- Elektro- und Gabelhubwagen
- Elektrostapler
- Förderbänder
- Hubtische
- Fördertechnikanlagen und Sondermaschinen

Ex-Klassifikation II 2 GD c und/oder Reinraumausführung aller Geräte ist lieferbar.

Wir konstruieren gerne Ihren Bedürfnissen entsprechende Sonderanfertigungen, fragen Sie nach einem unverbindlichen Angebot.



EAP Lachnit GmbH
Robert-Bosch-Str. 7
D-89275 Elchingen

Telefon +49 (0) 7308 - 96 98 0
Telefax +49 (0) 7308 - 96 98 11

E-Mail info@lachnit-foerdertechnik.de
Internet www.lachnit-foerdertechnik.de