LACHNIT

Fördertechnik in Edelstahl

Edelstahl-Elektrostapler

Typ 421 KJ

Doppelstockbelader

- mit Einfach- oder Teleskopmast erhältlich
- Fahren, Heben und Senken stufenlos
- Steuerung, Batterie und Hydraulik-Aggregat sind in einem wasserdichten Edelstahl-Gehäuse
- großer Lenkeinschlag und volle Bewegungsfreiheit nach beiden Seiten
- entspricht den neuesten EG-Richtlinien und Hygienebestimmungen

Ausführung als Ex-Gerät möglich

LACHNIT

Fördertechnik in Edelstahl

Technische Details unserer Standardgeräte

Traglast in der Basis	1600 kg
Traglast im Haupthub	1250 kg oder 1000 kg + 1000 kg
Lastschwerpunkt	600 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	560 mm
Zinkenbreite	180 mm
Gesamtbreite	790 mm
Wenderadius	1600 mm
Werkstoff	Edelstahl 1.4301 / V2A / AISI 304
Oberfläche	geschliffen/glasgestrahlt
Schutzart	IP 67
Fahrmotor	1,2 kW; 24 V AC
Pumpenmotor	2,2 kW; 24 V DC
Fahrgeschwindigkeit	0-4.3 km/h
Räder	Vulkollan, mit Edelstahlkugellagern
Antriebsrad	Ø 254 mm
Tandemrollen	Ø 85 mm
Stützrollen	Ø 125 mm
Eigengewicht	1170 kg mit 345 Ah-Batterie

Mit stufenloser AC-Steuerung.

Duplexmast

Hub:	max. 2500 mm
Freihub:	250 mm
Basishub:	200 mm
Bauhöhe:	1780 mm

Ex-Ausführung

- unser Typ 421 KJ ist auch in Ex-Ausführung erhältlich
- konform mit Richtlinie 94/9/EG, geprüft von TÜV Süd
- Ex-Klassifizierung II 2 GD c (Gas und Staub)

Weitere Maße und Sonderausführungen auf Anfrage.

Sicherheits-Lenkdeichsel

- mit allen Steuer- und Bedienelementen
- eindeutige und einfache Bedienung zum Vor- und Rückwärtsfahren
- Heben und Senken stufenlos über sensibles Hydraulik-Handventil
- mit Schlüsselschalter und Hupe

Antrieb

- mit unserem Basishub werden Schwellen problemlos überwunden
- der Kegelradantrieb garantiert hohe Standsicherheit
- der Kegelradantrieb ist geschützt in einem Aggregate-raum über dem Naßbereich
- Proportionalhub für Heben und Senken ist optional

Ausrüstung

- Steuerung, Batterie und Hydraulik-Aggregat in was-serdichtem Edelstahl-Gehäuse
- großer Lenkeinschlag und volle Bewegungsfreiheit nach beiden Seiten
- optimale Übertragung der Antriebs- und Bremskräfte durch ein großes Antriebsrad

Wartung

Durch große Wartungstüren ist alles frei zugänglich, somit ist unser Edelstahl-Stapler Typ 421 KJ servicefreundlich und kann schnell gewartet werden.

LACHNIT

Fördertechnik in Edelstahl

Wir führen alle vorgeschriebenen Sicherheitsprüfungen entsprechend der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften aus.

Unsere Edelstahl-Grundgeräte decken ein breites Spektrum ab:

- Ex-Schutz-Geräte
- Hebe-Kippmaschinen
- Elektro- und Gabelhubwagen
- Elektrostapler
- Förderbänder
- Hubtische
- Fördertechnikanlagen und Sondermaschinen

Reinraumausführungen aller Geräte sind möglich.

Wir konstruieren gerne Ihren Bedürfnissen entsprechende Sonderanfertigungen, fragen Sie nach einem unverbindlichen Angebot.

EAP Lachnit GmbH
Robert-Bosch-Str. 7
D-89275 Elchingen

Telefon +49 (0) 7308 - 96 98 0
Telefax +49 (0) 7308 - 96 98 11

E-Mail info@lachnit-foerdertechnik.de
Internet www.lachnit-foerdertechnik.de

Stand April 2014, Änderungen und technische Verbesserungen vorbehalten.